



220010269233



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1336

# 检 验 报 告

No:2024WPJ06

产品名称

特畅恒·智能锁

受检单位

永康市铄鑫安防科技有限公司

检验类别

委 托

中国日用五金技术开发中心

国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

中国日用五金技术开发中心  
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

№:2024WPJ06

共 5 页第 1 页

|                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称               | 特畅恒·智能锁                                                                                                                                         | 商 标  |  |
| 规格型号               | K16J-Pro红古铜                                                                                                                                     | 样品状态 | 完好                                                                                  |
| 样品等级               | 合格品                                                                                                                                             | 样品来源 | 邮寄                                                                                  |
| 委托单位名称、<br>地址及电话   | 永康市铄鑫安防科技有限公司/——                                                                                                                                |      |                                                                                     |
| 受检单位名称、<br>地址及电话   | 永康市铄鑫安防科技有限公司/——                                                                                                                                |      |                                                                                     |
| 标称生产单位名称、<br>地址及电话 | 永康市铄鑫安防科技有限公司/——                                                                                                                                |      |                                                                                     |
| 样品数量               | 2 口                                                                                                                                             | 到样日期 | 2024年12月11日                                                                         |
| 检验期间               | 2024 年 12 月 16 日至<br>2024 年 12 月 22 日                                                                                                           | 生产日期 | ——                                                                                  |
| 检验依据               | GB 21556—2008 锁具安全通用技术条件<br>GA 374—2019 电子防盗锁                                                                                                   |      |                                                                                     |
| 判定依据               | GB 21556—2008 锁具安全通用技术条件                                                                                                                        |      |                                                                                     |
| 检<br>验<br>结<br>论   | 该组样品经检验，所检项目符合 GB 21556—2008 标准要求。<br><br>签发日期：2024年12月23日 |      |                                                                                     |
| 备 注                |                                                                                                                                                 |      |                                                                                     |

批 准：  审 核： 傅鸿博 主 检： 姜威

中国日用五金技术开发中心  
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

№:2024WPJ06共 5 页第 2 页

| 序号 | 检 验 项 目    |       | 标 准 要 求                                                                                           | 检 验 结 果 | 单 项 结 论 |
|----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | 不同组合编码     |       | 电子编码：A 级不少于 1000000 种， <b>B 级</b> 不少于 100000 种。<br>生物特征性编码：A 级不少于 512 个字节， <b>B 级</b> 不少于 256 个字节 | 符合要求    | 合格      |
| 2  | 电源性能       | 电池容量  | 使用电池供电时，电池容量应保证锁连续正常开、关不少于 $3\times 10^3$                                                         | 符合要求    | 合格      |
|    |            | 欠压指示  | 当供电电压低于标称电压值的 80%时，应能给出欠压指示。锁能连续正常开、关不少于 50 次                                                     | 符合要求    | 合格      |
|    |            | 电源适应性 | 当主电源电压在额定值的 85% ~110%范围内变化时，锁不需作任何调整应能正常操作                                                        | 符合要求    | 合格      |
| 3  | 信息识别卡抗静电能力 |       | 信息识别卡应具有防水、防污染、防复制、抗静电的能力                                                                         | 符合要求    | 合格      |
| 4  | 信息保存及误识率   |       | 在电源不正常、断电或更换电池时，锁内所存信息不应丢失；锁的误识率应不大于 1%                                                           | 符合要求    | 合格      |
| 5  | 锁舌伸出长度     |       | A 级不少于 20mm， <b>B 级</b> 不少于 14mm                                                                  | 21.10mm | 合格      |
| 6  | 锁体强度       |       | 锁体在承受 110N 静载荷及 2.65J 的冲击强度后，无变形和损坏                                                               | 符合要求    | 合格      |
| 7  | 锁舌轴向静载荷    |       | A 级承受 3000N 后， <b>B 级</b> 承受 1000N 后，缩进量不大于 8mm                                                   | 符合要求    | 合格      |
| 8  | 锁舌侧向静载荷    |       | A 级承受 6000N 后， <b>B 级</b> 承受 1500N 后，仍能正常使用                                                       | 符合要求    | 合格      |
| 9  | 锁扣盒承受静载荷   |       | A 级承受 9000N 后，B 级承受 3000N 后，仍能正常使用                                                                | ——      | ——      |

金  
山  
检